●ステンレス

六角棒（スキンパス）

●＝常時在庫　▲=不定期在庫（要お問い合わせ）

鋼種 対辺mm	SUS304 kg/m	SUS303 kg/m	SUS316 kg/m
7	0.34	0.34	1.34
8	0.44	0.44	0.44
9	0.56	0.56	0.56
10	0.69	0.69	0.69
11	0.83	0.83	0.84
12	0.99	0.99	1.00
13	1.16	1.16	1.17
14	1.35	1.35	1.35
17	1.98	1.98	2.00
19	2.48	2.48	2.49
21	3.03	3.03	3.05
22	3.32	3.32	3.34
23	3.63	3.63	3.66
24	3.96	3.96	3.98
26	4.64	4.64	4.67
鋼種 対辺mm	SUS304 kg/m	SUS303 kg/m	SUS316 kg/m
27	5.01	5.01	5.04
29	5.78	5.78	5.81
30	6.18	6.18	6.22
32	7.03	7.03	7.08
35	8.41	8.41	8.47
36	8.90	8.90	8.96
38	9.92	9.92	9.98
41	11.50	11.50	11.60
46	14.50	14.50	14.60
50	17.20	17.20	17.30

鋼種 対辺mm	SUS304	SUS303	SUS316
7		▲	
8	●	●	●
9	●	●	●
10	●	●	●
11	●	●	●
12	●	●	●
13	●	●	●
14	●	●	●
17	●	●	●
19	●	●	●
21	●	●	●
22	●	●	●
23	●	●	●
24	●	●	●
26	●	●	●
鋼種 対辺mm	SUS304	SUS303	SUS316
27	●	●	●
29	●	●	●
30	●	●	●
32	●	●	●
35	●		●
36	●	●	●
38	●	●	●
41	●	●	●
46	●	●	●
50	●	●	▲
55	●	●	▲

◎定尺

SUS304：　7H～13H：3,000mm
　　：4,000mm
SUS303：　7H～13H：3,000mm
　　：4,100mm
SUS316：　7H～13H：3,000mm
　　：4,000mm

◎寸法公差:h12級

7H～10H：+0mm,−0.15mm
　　：+0mm,−0.18mm
　　：+0mm,−0.21mm
　　：+0mm,−0.25mm